

# Zamówienie złożonego mechanizmu BS OPEN

Zamawiający: .....

data: .....

<b>BS OPEN (możliwość wypięcia sznurków)</b>	1	2	3	4	5	6
Proszę podać szerokość mechanizmu w cm:						

Sterowanie mechanizmem:

1:4 <b>maksymalny ciężar tkaniny 7,5 kg</b> (standard)						
1:1 maksymalny ciężar tkaniny 3,5 kg						

Sposób mocowania:

<b>uchwyty uniwersalne BS (sufit / ściana), kolor biały</b>						
uchwyty sufitowe BS						
uchwyty bezinwazyjne, białe + uchwyty sufitowe BS						
uchwyt do okien pcv + uchwyty uniwersalne BS						

Kolor łańcuszka sterującego:

biały (z białym obciążnikiem łańcuszka)						
brązowy (z brązowym obciążnikiem łańcuszka)						
beżowy (bez obciążnika łańcuszka)						
popielaty (bez obciążnika łańcuszka)						
metalowy - srebrny (bez obciążnika łańcuszka)						
metalowy - stare złoto (bez obciążnika łańcuszka)						

Długość łańcuszka sterującego (w pętli):

100 cm (200 cm)						
125 cm (250 cm)						
<b>150 cm (300 cm)</b>						
175 cm (350 cm)						
200 cm (400 cm)						
225 cm (450 cm)						
250 cm (500 cm)						

Sterowanie:

z lewej strony						
<b>z prawej strony</b>						

Sznurki podciągające o dł 3,40 m w kolorze białym

Obciążnik dolny:

A - bez obciążnika						
B - Rurka aluminium 13 mm 120 g/m + zaślepki						
C - Obciążnik PLEXI 3 x 25 mm, 90 g/m, transparent						
<b>D - Obciążnik aluminium 3 x 25 mm. 200 g/m, biały</b>						

ILOŚĆ ZAMAWIANYCH MECHANIZMÓW:						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

UWAGI:

W przypadku nie dokonania wyboru opcji imechanizm rolety zostanie przygotowany wg standardowej oferty z elementami oznaczonymi pogrubionym drukiem. Ilości sznurków i uchwytów wchodzące w skład kompletnego mechanizmu podane są w cenniku BS 2011. Pręty usztywniające białe lub transparentne należy zamawiać osobno.